

PRODUKTDATBLAD 1401575

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Produkt: | Bryter DSP10-3NC 4-10,5bar |
| EI-nummer: | 1401575 |
| EAN: | 4014712208629 |
| Produsent: | Doepke Schaltgeräte GmbH |
| ETIM-klasse: | EC000243 |



Produktbeskrivelse:

Bryter DSP10-3NC 4-10,5 bar

Spesifikasjoner

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Egnet som vakt | Nei |
| Egnet som topunksregulator | Nei |
| Egnet som begrenser | Nei |
| Maks Driftstrykk | 10500 hPa |
| Innkoblingstrykk | 4 - 9 bar |
| Startinnstilling | 4000 - 10500 hPa |
| Utkoblingstrykk | 6 - 11 bar |
| Sluttinnstilling | 4000 - 10500 hPa |
| Trykk- koblingsdifferanse | 5 bar |
| Middels temperatur | 0 - 50 °C |
| Tilkobling | Innvendige gjenger metrisk |
| Gjengemål | 1/2" |
| Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz | 207 - 440 V |
| Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz | 207 - 440 V |
| Nominell driftsspenning Ue ved DC | 0 - 0 V |
| Startverdi Måleområde trykk | 400000 Pa |
| Sluttverdi måleområde trykk | 1050000 Pa |
| Nominell effekt ved AC-3, 400V | 0 kW |
| Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V | 25 A |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne | 0 |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 0 |
| Antall hjelpekontakter som veksler | 0 |
| Type strømtilkobling | Skrukobling |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Antall hovedkontakter normalt lukket | 3 |
| Antall hovedkontakter normalt åpne | 0 |
| Med håndbetjening | Nei |
| Med manuell av/på-bryter | Nei |
| Elektronisk utførelse | Nei |
| Med display | Nei |
| Ekspljosjonssikker | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP54 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 3 |
| Høyde | 105 mm |
| Bredde | 112 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Vekt (g) | 427 |

Målskisse:

