

FDV: 1701840



Produkt:	Veggskap Arg. IP66 GN505015
El-nummer:	1701840
GTIN:	8431044490540
Fabrikat:	IDE Division Electrica
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230202
Leverandørens varegruppe:	1713 - Veggskap - Stål

Teknisk beskrivelse

Argenta veggskap IP66 GN505015 i metall. Tomt skap med montasjeplate i stål. Kan bestilles med modul innsats, regntak, innerdør, stolpefeste mm.

Motstandsdyktighet:

Dør: IK10.

- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.

- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.

- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.

- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1

UL508A og Gost-R-sertifikater.

Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard

Mål

Dybde (mm)	150.0
Bredde (mm)	500.0
Høyde/diameter (mm)	500.0
Vekt (g)	12550.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	500 Millimetre
Høyde	500 Millimeter
Dybde	150 Millimeter
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Hvit
RAL-nummer	7035
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginbygging	Nei
Mastefeste	Ja
Antall dører	1
Antall låser	2
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	12

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

