

FDV: 2500089

Produkt: Caja mod.kapsl. 3434 4M IP40
El-nummer: 2500089
GTIN: 8429760150695
Fabrikat: Famatel
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 050401
Leverandørens varegruppe: 2510 - Modulbokser/Tilbehør

Teknisk beskrivelse

Caja 3434. Modulær kapsling IP40 for 4 moduler DIN produkter. Kapslingen kan monteres direkte på DIN skinne i fordelinger for ekstra beskyttelse av modulære produkter (IP40).

Slagfasthet: IK07

Isolasjonsbestandighet: 1000 V

Dielektrisk styrke: 2,5 kV

HILO glødetrådtest: 650 °C

Temperaturklasse: 90 °C

Bruksområde temperatur: - 25 °C / + 85 °C

Produsert i halogenfritt plastmateriale. EN60670-24

Mål

Dybde (mm)	62.0
Bredde (mm)	90.0
Høyde/diameter (mm)	118.0
Vekt (g)	80.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Med utsparring
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Ja
Med lås	Nei
Nominell strøm (In)	0 Ampere
Høyde	3 Millimeter
Bredde	90 Millimeter
Dybde	118 Millimeter
Innbyggingsdybde	62 Millimeter
Farge	Hvit
RAL-nummer	9003
Antall moduler	4
Antall rader	1
Utvidelsesmulighet	Nei
Med monteringsplate	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Slagfasthet	IK07

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering