

## Produktdatablad: 1604823

**Produkt:** DFS4 JFB.125A 4P 500mA TYPE A  
**EI-nummer:** 1604823  
**GTIN:** 4014712090446  
**Fabrikanter:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000003



### Teknisk beskrivelse

DFS4 JFB.125A 4P 500mA TYPE A

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Antall poler                               | 4                        |
| Merkespenning                              | 400 Volt                 |
| Merkestrøm                                 | 125 Ampère               |
| Nominell feilstrøm                         | 500 Ampere               |
| Nominell isolasjonspenning Ui              | 400 Volt                 |
| Merkespenningstyrke Uimp                   | 4 kilovolt               |
| Monteringsmetode                           | DIN-skinne               |
| Lekkasjestrømtype                          | A                        |
| Selektiv beskyttelse                       | Nei                      |
| Korttidsforsinket type                     | Nei                      |
| Kortslutningsfasthet (Icw)                 | 10 kiloampere            |
| Støtstrømskapasitet                        | 0 Kilo-Ampère            |
| Med forriglingsmekanisme                   | Nei                      |
| Frekvens                                   | 50 Hz                    |
| Tilleggsinnretning mulig                   | Ja                       |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP20                     |
| Bredde i antall modull mellomrom           | 4                        |
| Innbyggingsdybde                           | 69 Millimetre            |
| Omgivelsestemperatur under drift           | -25 - 40 Grad Celsius    |
| Forurensningsgrad                          | 2                        |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 50 Square millimetre |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 2 - 50 Kvadratmillimeter |

### Målskisse

