

## Produktdatablad: 1615361

**Produkt:** DLS 6I AUT. 10A - D 2P  
**EI-nummer:** 1615361  
**GTIN:** 4014712172746  
**Fabrikanter:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000042



### Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Innbyggingsdybde                                               | 69 Millimetre            |
| Utløsningskarakteristikk                                       | D                        |
| Poltall (totalt)                                               | 2                        |
| Antall beskyttede poler                                        | 2                        |
| Merkestrøm                                                     | 10 Ampere                |
| Merkespenning                                                  | 400 Volt                 |
| Nominell isolasjonsspenning U <sub>i</sub>                     | 2 Volt                   |
| Merkespenningstyrke U <sub>imp</sub>                           | 4 kilovolt               |
| Nominell bryteevne I <sub>cn</sub> iflg. EN 60898 bei 230 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Spenningsstype                                                 | AC/DC                    |
| Nominell bryteevne I <sub>cn</sub> iflg. EN 60898 bei 400 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Nominell bryteevne I <sub>cu</sub> iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 0 Kilo-Ampère            |
| Nominell bryteevne I <sub>cu</sub> iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 0 Kilo-Ampère            |
| Frekvensområde                                                 | 17 - 60 Hertz            |
| Energibegrensningsklasse                                       | 3                        |
| Medkoblen nullleder                                            | Nei                      |
| Overspenningskategori                                          | 3                        |
| Forurensningsgrad                                              | 2                        |
| Tilleggsinnretning mulig                                       | Ja                       |
| Bredde i antall modullomrom                                    | 2                        |
| Beskyttelsesklasse IP                                          | IP20                     |
| Omgivelsestemperatur under drift                               | -25 - 55 Degrees celsius |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet                     | 2 - 25 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt                                | 1 - 25                   |

**Målskisse**