

## Produktdatablad: 1615371

**Produkt:** DLS 6I AUT. 10A - D 3P  
**EI-nummer:** 1615371  
**GTIN:** 4014712172968  
**Fabrikanter:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000042



### Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Innbyggingsdybde                                        | 69 Millimetre            |
| Utløsningskarakteristikk                                | D                        |
| Poltall (totalt)                                        | 3                        |
| Antall beskyttede poler                                 | 3                        |
| Merkestrøm                                              | 10 Ampere                |
| Merkespenning                                           | 400 Volt                 |
| Nominell isolasjonsspenning $U_i$                       | 2 Volt                   |
| Merkespenningstyrke $U_{imp}$                           | 4 kilovolt               |
| Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 230 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Spenningsstype                                          | AC/DC                    |
| Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 400 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 0 Kilo-Ampère            |
| Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 0 Kilo-Ampère            |
| Frekvensområde                                          | 17 - 60 Hertz            |
| Energibegrensningsklasse                                | 3                        |
| Medkoblen nullleder                                     | Nei                      |
| Overspenningskategori                                   | 3                        |
| Forurensningsgrad                                       | 2                        |
| Tilleggsinnretning mulig                                | Ja                       |
| Bredde i antall modullomrom                             | 3                        |
| Beskyttelsesklasse IP                                   | IP20                     |
| Omgivelsestemperatur under drift                        | -25 - 55 Degrees celsius |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet              | 2 - 25 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt                         | 1 - 25                   |

entrådet

Kvadratmillimeter

**Målskisse**