

FDV: 1615313

Produkt: DLS 6I AUT. 16A - B 3P
EI-nummer: 1615313
GTIN: 4014712170346
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220301
Leverandørens varegruppe: 1611 - Elementautomater


Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Mål

Dybde (mm) 82.0
Bredde (mm) 52.0
Høyde/diameter (mm) 75.0
Vekt (g) 352.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	69 Millimetre
Utløsningskarakteristikk	B
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	16 Ampere
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonsspenning	2 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V	10 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	0 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	0 Kilo-Ampère
Frekvensområde	17 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblen nullleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulfellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur	-25 - 55 Degrees

under drift	celsius
Tilkoblingsbart	2 - 25
ledertverrsnitt flertrådet	Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart	1 - 25
ledertverrsnitt entrådet	Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

