

FDV: 1615338

Produkt:	DLS 6I AUT. 50A - C 2P
EI-nummer:	1615338
GTIN:	4014712171497
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000042
Blokknummer:	220301
Leverandørens varegruppe:	1611 - Elementautomater

**Teknisk beskrivelse**

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Mål

Dybde (mm)	75.2
Bredde (mm)	35.4
Høyde/diameter (mm)	83.0
Vekt (g)	280.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	69 Millimetre
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	50 Ampere
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonsspenning Ui	2 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V	10 Kilo-Ampère
Spenningstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	0 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	0 Kilo-Ampère
Frekvensområde	17 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblende nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modull mellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur	-25 - 55 Degrees

under drift	celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt enrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstestunnestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

