

FDV: 2500015


Produkt: EX231 Light koblingsboks IP65
EI-nummer: 2500015
GTIN: 8431044159638
Fabrikat: IDE Division Electrica
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 050403
Leverandørens varegruppe: 2510 - Modulbokser/Tilbehør

Teknisk beskrivelse

EX231 Light koblingsboks IP65 og IP67
 Produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet. Light-serien har vegger med knock-outs for nippler og andre gjennomføringer. Tilpasset metrisl system og leveres med DIN-skinne. Dobbelisolert. Str. 241x180x95

Mål

Dybde (mm)	241.0
Bredde (mm)	180.0
Høyde/diameter (mm)	95.0
Vekt (g)	475.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Nominell strøm (In)	0 Ampere
Høyde	95 Millimeter
Bredde	180 Millimeter
Dybde	241 Millimeter
Innbyggingsdybde	0 Millimeter
Innvendig dybde	94 Millimeter
Platetykkelse I skap	0 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	2 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	0
Antall rader	0
Bredde i antall modulumellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	10
Kapslingsmateriale	Stålblikk/plast
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei

For utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering