

FDV: 3680496

Produkt: KBL.KL. 2X50 AL+1X6 CU BLA
EI-nummer: 3680496
GTIN: 4018841944717
Fabrikat: FTG GmbH
ETIM-klasse: EC001894
Blokknummer: 330506
Leverandørens varegruppe: 3604 - Larel Klemmer Til Veilys


Teknisk beskrivelse

Terminalklemme for veilys i aluminium. Overflaten er tinnbelagt, hus i PA66-V0. Setskrue i stål.
 Temperaturbestandig 125C.
 Maks belastning: Cu: 160A, Al: 125A.
 Maks spenning: 690V AC.
 Beskyttelsesgrad: IP23 med 6-35mm² kabel. (IP33 med 50mm² kabel)

Mål

Dybde (mm) 40.0
Bredde (mm) 50.0
Høyde/diameter (mm) 30.0
Vekt (g) 44.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Høyde 30 Millimeter
Bredde 42 Millimeter
Dybde 50 Millimeter
Maks merkestrøm 160 Ampère
Antall poler 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe 2 - 35 Square millimetre
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet) 2 - 50 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol 3
Med PE-skinne Nei
Med N-skinne Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

