

## Produktdatablad: 1204173

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Koblingsklemme 2x150mm<sup>2</sup> Al/Cu grå</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1204173                                             |
| <b>GTIN:</b>        | 6419410356845                                       |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                                            |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001283                                            |



### Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for DIN-skinne montering i kompakt utførelse med IP20 beskyttelse. Benyttes for til kobling av aluminium og kobberledere.

Serien består av klemmer med mulighet for tilkobling fra 1,5mm<sup>2</sup> opptil 240mm<sup>2</sup> og tilkobling av opptil 6 ledere, leveres i forskjellige farger tilknyttet bruksformålet.

Godkjent opptil 1000V AC/DC.

Beskyttelsesdeksel leveres som tilbehør.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse | 25 - 150 Square millimetre |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse  | 25 - 120 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet                 | 25 - 150 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet               | 25 - 150 Kvadratmillimeter |
| Merkestrøm In                                            | 320 Ampère                 |
| Merkespenning                                            | 1000 Volt                  |
| Tilkoblingstype 1                                        | Skrukobling                |
| Tilkoblingstype 2                                        | Skrukobling                |
| Tilkoblingsposisjon                                      | Sidelengs                  |
| Antall poler                                             | 1                          |
| Antall klemmer pr. pol                                   | 4                          |
| Monteringsmetode                                         | DIN-skinne, 35 mm          |
| Materiale i isolasjonskropp                              | Andre                      |
| Driftstemperaturområde                                   |                            |
| Bredde/nettmåling                                        | 50 Millimetre              |
| Vertikalt mål for monteringsplatens utside               | 84 Millimeter              |
| Parallelt mål for monteringsplatens utside               | 54 Millimeter              |
| Eksplisjonsikker utførelse Ex                            | Nei                        |
| Terminalplate nødvendig                                  | Nei                        |
| Farge                                                    | Grå                        |
| Med integrert gjennomføringsflens                        | Nei                        |
| Tykkelse på monteringsplate                              |                            |

