

## Produktdatablad: 1204113

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>KOBL.KLEMME 2x50mm<sup>2</sup> Al/Cu GRÅ</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1204113                                         |
| <b>GTIN:</b>        | 4018841987264                                   |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                                        |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001283                                        |



### Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme 2x50mm<sup>2</sup> Al/Cu grå

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse | 2 - 50 Square millimetre |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse  | 2 - 35 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet                 | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet               | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Merkestrøm In                                            | 160 Ampère               |
| Merkespenning                                            | 1000 Volt                |
| Tilkoblingstype 1                                        | Skrukobling              |
| Tilkoblingstype 2                                        | Skrukobling              |
| Tilkoblingsposisjon                                      | Sidelengs                |
| Antall poler                                             | 1                        |
| Antall klemmer pr. pol                                   | 4                        |
| Monteringsmetode                                         | DIN-skinne, 35 mm        |
| Materiale i isolasjonskropp                              | Andre                    |
| Driftstemperaturområde                                   |                          |
| Bredde/nettmåling                                        | 30 Millimetre            |
| Vertikalt mål for monteringsplatens utside               | 49 Millimeter            |
| Parallelt mål for monteringsplatens utside               | 43 Millimeter            |
| Ekspljosjonssikker utførelse Ex                          | Nei                      |
| e                                                        |                          |
| Terminalplate nødvendig                                  | Nei                      |
| Farge                                                    | Grå                      |
| Med integrert gjennomføringsflens                        | Nei                      |
| Tykkelse på monteringsplate                              |                          |

