

**FDV: 2500906**

<b>Produkt:</b>	<b>Multi kabelflens HTC-50</b>
<b>EI-nummer:</b>	2500906
<b>GTIN:</b>	7090008558170
<b>Fabrikat:</b>	HT Hi Tech Polymers
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000211
<b>Blokknummer:</b>	099901
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	2413 - Syrefaste skap

**Teknisk beskrivelse**

Multi kabelflens FL21 HTC-17 i TPE-SEBS 50 ShA matreiale. Temperaturområde -40°C -+130°C. Leveres med hurtig festeplugg, samt skruer, skiver og muttere i syrefast 316. For å opprettholde IP65 må medfølgende skruer benyttes. IP55 ved bruk av propper. Flensen er oljebestandig og halogenfri og kan benyttes innen og utendørs.

Gjennomføringer:  
49 x 7mm-26mm – 13mm  
1 x 15mm – 25mm  
maks 50 kabler

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	216.0
<b>Bredde (mm)</b>	84.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	30.0
<b>Vekt (g)</b>	500.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Modell / utførelse	Nippel
Type	Rett
Bredde	216 Millimetre
Høyde	84 Millimeter
Dybde	30 Millimeter
Materiale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Fortrykt	Nei
Gjengetype	Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG	

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall for resirkulering

### Målskisse

