

## Produktdatablad: 1404850

<b>Produkt:</b>	<b>F200/300 SB 63A/44kW S10R846</b>
<b>EI-nummer:</b>	1404850
<b>GTIN:</b>	8014950097524
<b>Fabrikat:</b>	Palazzoli
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002571



### Teknisk beskrivelse

S10R846 3 polet sikkerhets/service bryter (HxBxD) 370x250x255mm IP66 og slagfasthet IK10, F200C`2H er laget av halogenfritt polyester materiale, med robust tykkelse. Materialet er motstandsdyktig mot kjemikalier, salt, salpetersyre, korrosjon og vil gi god holdbarhet i svært fuktige og saltholdige miljøer og mot etsende pulver som genereres av den typiske bil og lastebiltrafikk man finner i en tunnel. Leveres standard med flens uten hull for montering av nipler. Leveres med hjelpekontakt 1NO/NC.

NB! Husk å bestille flens og strekkavlastningsnipler for ønskede kabelinnganger.

### Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

### Spesifikasjoner

Tvangsåpning	Nei
For sikkerhetsfunksjoner	Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig	Ja
Med statusindikering	Ja
Type vekselkontakter	Andre
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V	63 Ampere
Antall NO-kontakter	3
Antall vekselkontakter	0
Antall ekstra trykknapper	0
Type strømtilkobling	Tilkobling for kabelsko
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X

### Målskisse

