

Produktdatablad: 1204195

Produkt: V-kl. 10-95(25-120)mm² m/deksel
EI-nummer: 1204195
GTIN: 8590125387787
Fabrikat: OEZ
ETIM-klasse: EC002498



Teknisk beskrivelse

V -terminal med deksel for bruk sammen med overgangsterminal for bolt tilkobling 4836 N-S V-formet klemme sm 25 ÷ 120 mm², se 25 ÷ 120 mm², rm 10 ÷ 95 mm², re 10 ÷ 95 mm², inbus Max Torx 20Nm. Tilkoblingstverrsnitt avhenger av for på leder (se tabell)

Spesifikasjoner

Type tilbehør/reservedel	Connection terminal
Accessory	Ja
Spare part	Nei


Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja





Målskisse

Specifications

Type	Use with V-terminals	Torque [Nm]	Dimensions [mm]			Removal of cable insulation [mm] A
			X	Y	Z	
4836 N - S	V	20	28	38	21	max. 23
4835	V	12 ÷ 15	27	37	18	max. 23
5845	W	25	34	49	23	max. 25
5836 - 2 x 70	V	20	28	58	18	max. 23
5837 - 2 x 240	W	30	37	76	23	max. 25



Cross-sections and types of conductors

Type	Cross-section of conductor S [mm ²]			
	sector-shaped stranded sm	sector-shaped solid se	round stranded rm	round solid re
				
4836 N - S	25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al
4835	35 ÷ 95 Cu/Al	50 ÷ 120 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al
5845	35 ÷ 240 Cu/Al	35 ÷ 300 Cu/Al	16 ÷ 185 Cu/Al	16 ÷ 240 Cu/Al
5836 - 2 x 70	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al
5837 - 2 x 240	2x (70 ÷ 240) Cu/Al	2x (95 ÷ 300) Cu/Al	2x (50 ÷ 120) Cu/Al	2x (70 ÷ 150) Cu/Al