

Produktdatablad: 1604824

Produkt:	DFS4 JFB.40A 4P 100mA TYPE A
EI-nummer:	1604824
GTIN:	4014712090101
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000003



Teknisk beskrivelse

DFS4 JFB.40A 4P 100mA TYPE A
Jordfeilbryter DFS 4 Type A 4pol 40Amp 100mA i 4modul DIN- utførelse, som kan benyttes i alle nettsystemer og reagerer på pulserende likestrøm og vekselstrøm. Serien leveres med forskjellige utløser karakteristikker og som momentane, tidsforsinket og selektive etc. Bryter har 3 posisjoner AV-Utløst-PÅ, som gjør at man får indikert om den har løst ut på jordfeil. Bryter kan tilkobles opptil 50mm² Cu leder i skrultilkoblingsklemmer. Testknapp i front av bryter for funksjonstesting. Jordfeilbryter kan benyttes som hovedbryter. Tilbehør som gjenninnskobler, terminaldeksel, signalkontakter, lås av bryterfunksjon etc kan leveres.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	40 Ampère
Nominell feilstrøm	100 Ampere
Nominell isolasjonspenning Ui	400 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 kiloampere
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modull mellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimetre
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Square millimetre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

Målskisse

