

FDV: 1606217

Produkt: OV 50A 2P
EI-nummer: 1606217
GTIN: 4014712150959
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220301
Leverandørens varegruppe: 1619 - OV-vern


Teknisk beskrivelse

Overbelastningsvern 50Amp 2pol og 2 modul bredde DIN-utførelse i serien MCB (hovedsikring OV).
 Serien leveres i 2pol-3pol-3pol+N i 25-32-40-50-63Amp størrelse
 Bryteevne 10kA, 230/400V.
 DIN VDE 0660 Teil 101 / EN 60947 - 2: 07.92

Mål

Dybde (mm)	90.0
Bredde (mm)	35.0
Høyde/diameter (mm)	75.0
Vekt (g)	311.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	70 Millimetre
Utløsningskarakteristikk	K
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	50 Ampere
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	10 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V	10 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	10 Kilo-Ampère
Frekvensområde	50 - 60 Hertz
Medkoblen nullleder	Nei
Tilleggsinnretning mulig	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55 Degrees celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

