

**FDV: 1204177**


**Produkt:** Kbl.kl.AL/CU 1x240q blå  
**EI-nummer:** 1204177  
**GTIN:** 4018841987295  
**Fabrikat:** FTG GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001283  
**Blokknummer:** 100401  
**Leverandørens varegruppe:** 1210 - Klemmer

**Teknisk beskrivelse**

Kabelklemme Al/Cu 1x240q blå

**Mål**

**Dybde (mm)** 11.0  
**Bredde (mm)** 36.0  
**Høyde/diameter (mm)** 65.0  
**Vekt (g)** 211.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten ende-hylse | 35 - 240 Square millimetre |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med ende-hylse  | 35 - 185 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet                  | 35 - 240 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet                | 35 - 240 Kvadratmillimeter |
| Merkestrøm In                                             | 425 Ampère                 |
| Merkespenning                                             | 1000 Volt                  |
| Tilkoblingstype 2                                         | Skrukobling                |
| Tilkoblingsposisjon                                       | Sidelengs                  |
| Antall poler                                              | 1                          |
| Antall klemmer pr. pol                                    | 2                          |
| Monteringsmetode                                          | DIN-skinne, 35 mm          |
| Materiale i isolasjonskropp                               | Andre                      |
| Driftstemperaturområde                                    |                            |
| Bredde/nettmåling                                         | 37 Millimetre              |
| Vertikalt mål for monteringsplatens utside                | 106 Millimeter             |
| Parallelt mål for monteringsplatens utside                | 65 Millimeter              |
| Eksplosjonssikker utførelse Ex e                          | Nei                        |
| Terminalplate nødvendig                                   | Nei                        |

Farge  
Med integrert  
gjennomføringsflens  
Tykkelse på  
monteringsplate

Blå  
Nei

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |