

FDV: 1750062

Produkt: Gulvskap AltiEtt 1850 10R
El-nummer: 1750062
GTIN: 7090008562474
Fabrikkat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC002277
Blokknummer: 230502
Leverandørens varegruppe: 2412 - Gulvskap

**Teknisk beskrivelse**

Modulært oppbygd skap. 10 rader med 24 moduler i hver rad. Radene kommer i 1, 2 eller 3 rader rail-sett. Dekkplater og DIN rail-sett kan flyttes opp eller ned på de innvendige sideskinnene etter ønske. De modulære rail-settene kan også byttes med blindplater, montasjeplater eller målerfelt. Flensen i toppen av skapet kan byttes med flens for FL21 eller blindflens.

2 stykk FL21 flensåpninger i bunn av skapet, kommer med blindflenser. I bunn og top av skapet er det også ekstra jordforbindelses punkt.

Døren har solid vrider med 8mm trekantlås. Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.

Dimensjoner: BxHxD 1850x550x225mm

Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3 og kan benyttes for In opp til 160A, 230V/400V 50/60Hz

Spesifikasjoner

Merkestrøm	160 Ampére
Merkespenning	400 Volt
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Høyde	1850 Millimeter
Bredde	550 Millimeter
Dybde	225 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Ja
Posisjon på skinneresystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

Mål

Dybde (mm)	225.0
Bredde (mm)	550.0
Høyde/diameter (mm)	1841.0
Vekt (g)	43000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

SVHC navn: Lead

Stansefabrikken Products AS

Borgeskogen 8

Foretaksnummer: 878 646 762

info@stansefabrikken.no

3160 Borgeskogen

www.stansefabrikken.no/elektro/

Tlf. 458 65 940

EC nummer: 231-100-4
CAS nummer: 7439-92-1

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

