

Produktdatablad: 1218178

Produkt:	Avgr.klemme 175/135 Cu/Al
EI-nummer:	1218178
GTIN:	4018841003674
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001894



Teknisk beskrivelse

PDB kraftfordelingsblokk som reduserer monteringstiden, og egnet for aluminium- og kobberledere. De enkelte modulene kan enkelt klikkes på DIN-skinner og løsnes igjen om nødvendig. Det er også mulig å skru PDB-ene direkte på monteringsplate.

Maksimal driftsspenning er 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC 60947-7-1 og 600 V AC / DC i henhold til UL 1059. PDB+-serien er UL 1953 for maksimal driftsspenning på 1000 V AC / DC.

– justerbar skive for fasevalg L1 L2 L3, samt fargeklips for N og PE når dette er aktuelt.

– DIN-skinne med låseklips

– På innkommende tilkobling kan tettedeksel skyves inn for å sikre IP20 beskyttelse.

Vær oppmerksom på det vanlige retningslinjer for håndtering ved tilkobling av aluminiumsledere.

Rengjør og børst kontaktflatene og smør dem med passende fett. Som en forholdsregel bør koblingene etterstrammes regelmessig.

Viktig å følge monteringsanvisning for tverrsnitt og tiltrekningsmoment, se datablad.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Målskisse

Spesifikasjoner

Høyde	62 Millimeter
Bredde	40 Millimeter
Dybde	117 Millimeter
Maks merkestrøm	175 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	3 - 50 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	3 - 70 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	5
Med PE-skinne	Nei
Med N-skinne	Nei

