

**FDV: 1740235**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>SX014 betongsokkel poly. 585mm</b> |
| <b>EI-nummer:</b>                | 1740235                               |
| <b>GTIN:</b>                     | 4015153178892                         |
| <b>Fabrikat:</b>                 | ABN GmbH                              |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC000058                              |
| <b>Blokknummer:</b>              | 230601                                |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1712- Inntak Polyester                |

**Teknisk beskrivelse**

Polyester betongsokkel SX014 for polyesterskap med mål 585 x 215 x 315mm (BxHxD) Benyttes for polyesterskap av typene SL080, SL100, SL130.

Sokkel monteres på fast underlag som betong eller asfalt.

Festes til under laget med 4 bolter.

I siden på skapet er det Ø55mm åpning for mulig tilkobling til provisorisk anlegg.

Når den ikke benyttes låses den fra innsiden. Farge: Grå (RAL7035)

**Mål**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 315.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 585.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 250.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 8000.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Monteringsmetode                | Gulvinstallasjon |
| Type avdekning                  | Deksel           |
| Utførelse deksel                | Lukket           |
| Type dør                        | Uten             |
| Gjennomsiktig deksel/dør        | Nei              |
| Med lås                         | Nei              |
| Høyde                           | 250 Millimeter   |
| Bredde                          | 585 Millimeter   |
| Dybde                           | 315 Millimeter   |
| Platetykkelse I skap            | 3 Millimeter     |
| Platetykkelse I dør/deksel      | 3 Millimeter     |
| Farge                           | Grå              |
| RAL-nummer                      | 7035             |
| Utvidelsesmulighet              | Nei              |
| Kapslingsmateriale              | Plast            |
| Overflatebeskyttelse            | Ubehandlet       |
| Med monteringsplate             | Nei              |
| Egnet for utendørsbruk          | Ja               |
| Egnet for lynvern               | Ja               |
| Beskyttelsesklasse IP           | IP43             |
| Beskyttelsesklasse (IEC 61140)  | II               |
| Slagfasthet                     | IK10             |
| Funksjonssikkerhet              | Uten             |
| Cover with overpressure release | Nei              |

|  |   |
|--|---|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering  |

### Målskisse

# SX014

