

FDV: 1669645

Produkt: DMCB2 C 125A AUT. 4P
EI-nummer: 1669645
GTIN: 4014712225725
Fabrikat: Doepke
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220302
Leverandørens varegruppe: 1619 - OV-vern

*symbolic image***Teknisk beskrivelse**

Elementautomat 4pol 80Amp, 6modul bredde for DIN skinne montering

Mål

Dybde (mm) 75.0
Bredde (mm) 108.0
Høyde/diameter (mm) 90.0
Vekt (g) 898.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde 70 Millimeter
Utløsningskarakteristikk C
Poltall (totalt) 4
Antall beskyttede poler 4
Merkestrøm 125 Ampère
Merkespenning 400 Volt
Nominell isolasjonsspenning 440 Volt
Ui
Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. -1 Kilo-Ampère
EN 60898 bei 230 V
Spenningsstype AC
Nominell bryteevne Icn iflg. 15 Kilo-Ampère
EN 60898 bei 400 V
Nominell bryteevne Icu iflg. 15 Kilo-Ampère
IEC 60947-2 ved 400 V
Frekvensområde 50 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse 3
Medkoblende nulleleder Ja
Overspenningskategori 3
Forurensningsgrad 2
Tilleggsinnretning mulig Ja
Bredde i antall modull mellomrom 6
Beskyttelsesklasse IP IP20
Omgivelsestemperatur under drift -25 - 50 Grad Celsius
Tilkoblingsbart 3 - 50

| | |
|---------------------------|-------------------|
| lederverrsnitt flertrådet | Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart | 3 - 50 |
| lederverrsnitt entrådet | Kvadratmillimeter |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |

Målskisse

Dimensions

