

**FDV: 1615076**

**Produkt:** DSM40-280 Erst.plugg TN/TT  
**EI-nummer:** 1615076  
**GTIN:** 7090008562931  
**Fabrikat:** Citel Electronics GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000941  
**Blokknummer:** 220703  
**Leverandørens varegruppe:** 1620 - Oversp vern


**Teknisk beskrivelse**

DSM40-280 erstatningsmodul 280V for DS40 serien TN/TT

**Mål**

**Dybde (mm)** 45.0  
**Bredde (mm)** 18.0  
**Høyde/diameter (mm)** 55.0  
**Vekt (g)** 42.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

Netttype TN	Ja
Netttype TT	Ja
Antall ledere (uten jord)	0
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 Kilo-Ampère
Merkespenning AC	400 Volt
Merkespenning DC	0 Volt
Maks kontinuerlig spenning AC	400 Volt
Maks. kontinuerlig spenning DC	0 Volt
Maks. PV spenning	0 Volt
Sikkerhetsnivå	1 kilovolt
Beskyttelsesnivå N-PE	1 kilovolt
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	25 Kilo-Ampère
Inegrert sikring	Ja
Monteringsmetode	Andre
DIN-størrelse	Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	0 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)	0 Kvadratmillimeter
Signalisering ved enheten	Optisk
Beskyttelsesklasse IP	IP20

---

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Moduler byttes umiddelbart ved rødt flagg.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering