

FDV: 1740261

Produkt: Glass Poly.skap IP66 u/m.plate tr.
El-nummer: 1740261
GTIN: 8431044062907
Fabrikat: IDE Division Electrica
ETIM-klasse: EC000261
Blokknummer: 230401
Leverandørens varegruppe: 1711 - Modulskap/Tilbehør


Teknisk beskrivelse

Glass-serie Polyester skap (HxBxD) 400x300x200mm for påvegg montering. Skapet er IP66/IK08 beskyttet og kommer i grå RAL7035 med transparent dør. Temperaturområde fra -30°C til +60°C. Norm EN62208 / 61439-1.

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	300.0
Høyde/diameter (mm)	400.0
Vekt (g)	3700.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner






Bredde	300 Millimeter
Høyde	400 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Materiale	Andre
Materialkvalitet	Polyester
Type overflate	Andre
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Ja
Floor standing wall model	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Nei
Vegginbygging	Nei
Mastefeste	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Ja
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK08

Beskyttelsesklasse IP	IP66
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208	24 Newton
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208	4 Newton
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208	19 Newton


Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse




	D	E
PPL4030	173 mm	4 mm
PML4030	175 mm	2 mm
PBL4030	173 mm	4 mm



POL403020PT



POL403020



Suministrado sin placa de montaje
Supplied without mounting plate
REF: PPL4030 PML4030 PBL4030