

Produktdatablad: 1584808

Produkt:	HD Park 6 IP44/230
EI-nummer:	1584808
GTIN:	7090008562658
Fabrikkat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC004290



Teknisk beskrivelse

HD søyle, spesielt utviklet for tøffe og våte forhold ved parker og kirkegårder.
Låsbart strømuttak med jordfeil automatsikringer og 4 stykk IP66 Schuko stikkontakter. Samt 1 stykk 16A 230V (316-9) og 1 stykk 32A 230V (332-9)
Robust utførelse i sjøvannsbestandig aluminium. Legeringen 5052/5754, kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i for eks saltvannsmiljøer.

Uttak og komponenter under låsbare dør. Døren kan låses også med ledninger koblet til.
Skapet er satt opp for 230V tilkopling.
Lakkert i RAL9011 (sort). Leveres med trekantlås og nøkkel.

Søylen kan boltes rett til underlag (direkte på tre/betong/raster) eller monteres på nedgravingsfundament 1584809, som er et tilleggsprodukt.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Materiale	Aluminium
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig	2
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P	1
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P	1
With opening for circuit breaker reset button	Ja
Med belysning	Nei
Number of socket outlets with miniature circuit breaker (MCB)	4
Current of miniature circuit breaker (MCB) socket outlets	32 Ampère
With integrated coin slot	Nei
Med energimåler	Nei
Number of water taps	0
Avtappingsventil	Nei
Høyde	1220 Millimeter
Bredde	250 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Farge	Svart
RAL-nummer	9011
Beskyttelsesklasse IP	IP44

Målskisse

