

FDV: 2500227

Produkt: Magna skap termopl. IP65 39134
El-nummer: 2500227
GTIN: 8429760247654
Fabrikat: Famatel
ETIM-klasse: EC000261
Blokknummer: 050403
Leverandørens varegruppe: 2510 - Modulbokser/Tilbehør


Teknisk beskrivelse

Skap produsert i ABS polykarbonat IP65 og slagsfasthet IK07, halogenfritt, UV bestandig og dobbelisolert. Mål (HxBxD) 400x300x165mm som leveres med montasjeplate i stål som kan dybde justeres. Skapet har slette vegger som muliggjør hulltagning hvor man ønsker, spesielt godt egnet som styringsskap etc. Leveres med trekantnøkkel 8mm. Kan bestykkes med standard nøkkel (bestilles separat med el.nr 2500258) Dør kan hengesles på høyre og venstre side,. Skapet kan også bestykkes med modulær DIN avdekking med 2-rader a 11moduler. el.nr. 2500234.(I-39134)

Mål

Dybde (mm)	165.0
Bredde (mm)	300.0
Høyde/diameter (mm)	400.0
Vekt (g)	2370.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	300 Millimeter
Høyde	400 Millimeter
Dybde	165 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	ABS
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Grå
RAL-nummer	7034
Frittsående	Ja
Floor standing wall model	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Ja
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Egnet for metrisk montering	Nei
Egnet for utendørs bruk	Ja

Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK07
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208	4000 Newton

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

