

**FDV: 4101021**

**Produkt:** RS 230-200 Skrittreleé 16A 2L  
**EI-nummer:** 4101021  
**GTIN:** 4014712154704  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000188  
**Blokknummer:** 150102  
**Leverandørens varegruppe:** 4110 - Kontaktor/Relè


**Teknisk beskrivelse**

RS 230-200 Skrittreleé 16A 2L

**Mål**

**Dybde (mm)** 90.0  
**Bredde (mm)** 17.0  
**Høyde/diameter (mm)** 70.0  
**Vekt (g)** 136.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

Funksjon	Andre
Monteringsmetode	DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	60 Millimeter
Antall NO-kontakter	2
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Styrespenning 1	230 - 230 Volt
Type styrespenning 1	AC
Frekvens styrespenning 1	50 - 50 Hertz
Styrespenning 2	0 - 0 Volt
Frekvens styrespenning 2	0 - 0 Hertz
Nominell brytestrøm	16 Ampère
Matespenningsområde	230 - 230 Volt
Type matespenning	AC
Maks glødelampelast	1980 Watt
Maks lysrørslast	1020 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)	1700 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	1105 Voltampere
Manuell drift	Ja

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

### Målskisse

