

FDV: 4101017

Produkt: RZM128 MULTIRELÉ 12-240V AC/DC
EI-nummer: 4101017
GTIN: 4014712151659
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC001439
Blokknummer: 150102
Leverandørens varegruppe: 4110 - Kontaktor/Relè


Teknisk beskrivelse

DIN-skinneinstallert relè for modulær avdekking. 12-240V AC/DC

Mål

Dybde (mm) 87.0
Bredde (mm) 16.0
Høyde/diameter (mm) 65.0
Vekt (g) 59.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Type strømtilkobling	Skrukobling
Egnet for montasje på DIN-skinne	Ja
Påbyggbare kontaktblokker	Nei
Funksjonforsinkelse	Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse	Ja
Funksjon innkoblingsviskende	Ja
Funksjon frakoblingsviskende	Ja
Funksjon stjernedelta	Nei
Funksjon impulsformende	Nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid	Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid	Nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid	Nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid	Nei
Tidsperiode	0 - 360000 Sekund
Fjernbetjening mulig	Nei
Bare for fjernbetjening	Nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	12 - 240 Volt
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	12 - 240 Volt

Nominell matespenning ved DC	12 - 240 Volt
Spenningsstype for betjening	AC/DC
Antall utganger, momentan, åpen	0
Antall utganger, momentan, lukket	0
Antall utganger, momentan, vekslende	1
Antall utganger, forsinket, åpen	0
Antall utganger, forsinket, lukket	0
Antall utganger, forsinket, vekslende	1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan	Nei
Med halvlederutgang	Nei
Driftspenning ved AC 50 Hz	
Driftspenning ved AC 60 Hz	
Driftspenning ved DC	
Merkestrøm	8 Ampère
Bredde	18 Millimeter
Høyde	87 Millimeter
Dybde	65 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

