

FDV: 1740233


Produkt: SL130P poly.bakkeskap m/mont.pl.
El-nummer: 1740233
GTIN: 4015153173699
Fabrikat: ABN GmbH
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 230601
Leverandørens varegruppe: 1712 - Inntak Polyester

Teknisk beskrivelse

Polyester skap IP43 RAL7035, med enkel dør, beregnet for utendørs montering. 180° dør åpning.
 (HxBxD) 1355x585x315mm. Leveres med montasjeplate i PVC (BxBxD) 491x1245x6mm
 Skapet inngår i en serie skaper med 4 forskjellige bredder og 3 høyder. Skapet kan installeres som kabelfordelingsskap, modulska, provisorisk fordelingsskap med mulighet for tilkobling av gummikabler. Skapserien leveres uten sokkel som må bestilles separat. Det finnes 5 forskjellige sokkel typer. (SX005/SX030/SX014/SX011/SX008/SX020F)
 2 typer nedgravnings sokler (høy og lav), sokkel for montering på betongunderlag, veggfundament og festing sokkel som benyttes når man ønsker utganger for skjøteledninger og dør lukket. Tre punkts låsesystem med nøkkel (2stk). Mulighet for to låser om ønskelig.
 For å redusere mulig kondens innvendig i skapet anbefales det å benytte fuktabsorberende masse i nedgravningssokkel. anbefalt mellom 200-300mm. (se egen tabell) Sokkelmasse leveres i 25l plastsekker.

Mål

Dybde (mm) 315.0
Bredde (mm) 585.0
Høyde/diameter (mm) 1355.0
Vekt (g) 40000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Nedgravings sokke l
Type avdekning	Dør
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Ja
Nominell strøm (In)	630 Ampère
Høyde	1355 Millimeter
Bredde	585 Millimeter
Dybde	315 Millimeter
Innvendig dybde	233 Millimeter
Platetykkelse i skap	3 Millimeter
Platetykkelse i dør/deksel	3 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Kapslingsmateriale	Plast
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Med monteringsplate	Ja
Egnet for utendørs bruk	Ja
Egnet for lynvern	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Slagfasthet	IK10
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure	Nei

release

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

SL130, SL130P

