

FDV: 1401511



Produkt:	DASY16 FOTOCELLE 16A
El-nummer:	1401511
GTIN:	4014712160118
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000189
Blokknummer:	540601
Leverandørens varegruppe:	1410 - Brytere Etc

Teknisk beskrivelse

Fotocellene kan monteres på lysmaster og vegg.
 Dasy fotocelle er produsert i Polykarbonat (PC).
 Indikatorlampe for AV/PÅ.
 Membran for gjennomføring av kabel i bunn og bakkant.
 Tekniske data:
 Dasy 16 kobler inn ved nettspenningens "0 punkt". Dasy fotocelle kan derfor belastes med maks belastning.
 Dasy 16-3600 W.
 Benyttes fotocelle kun for LED belysning kan fotocellen belastes med maks 10% av max. (360W, 1,6A). Ved miks last kan LED andel belastes med 10% av resterende last.
 Beskyttelsesgrad: IP54.

Mål

Dybde (mm)	70.0
Bredde (mm)	95.0
Høyde/diameter (mm)	53.0
Vekt (g)	144.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Type sensor	Lysføler, innbygd
Kontakter	1 lukker
Innkobling av lysstyrke	1 - 200 Lux
Utkoblingslysstyrke	1 - 200 Lux
Utkoblingsforsinkelse	40 Sekund
Innkoblingsforsinkelse	10 Sekund
Maks omkoblingseffekt	4000 Watt
C-last	Nei
Med automatisk nattavstenging	Nei
Monteringsmetode	Påvegg
Roterbar	Nei
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Termoplast
Halogenfri	Nei
Overflatebeskyttelse	Andre
Type overflate	Matt
Farge	Andre
RAL-nummer (lignende)	9003
Gjennomsiktig	Nei
Nominell spenning	230 Volt
Maks koblingsstrøm ohmsk last)	16 Ampére
Driftstemperaturområde	-25 - 45 Grad Celsius
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP54

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

