

## FDV: 1401522

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Tidsur mek. uke 3M 2T</b> |
| <b>El-nummer:</b>                | 1401522                      |
| <b>GTIN:</b>                     | 8007951114338                |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Vemer SpA                    |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC002304                     |
| <b>Blokknummer:</b>              | 141002                       |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1410 - Brytere Etc           |



### Teknisk beskrivelse

Mekanisk tidsur, tilgjengelig med ukesprogrammering.  
Frontpanelet tillater utskifting av reservebatteriet når det er tomt.  
Velegnet for DIN-skinne.

### Mål

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 66.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 44.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 88.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 225.0 |

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Monteringsmetode                       | DIN-skinne     |
| Antall kanaler                         | 1              |
| Matespenningsområde                    | 230 - 230 Volt |
| Type matespenning                      | AC             |
| Frekvens matespenning                  | 50 - 60 Hertz  |
| Gangreserve i timer                    | 150            |
| Gangreserve i år                       | 0              |
| Gangnøyaktighet per dag                | 1 Sekund       |
| 60 min. program                        | Nei            |
| 24 timers program                      | Nei            |
| Ukesprogram                            | Ja             |
| Årsprogram                             | Nei            |
| Nettsynkronisering                     | Nei            |
| Kvartsstyrt                            | Ja             |
| Kontaktutførelse                       | Veksler        |
| Korteste omkoblingstid kanal 1         | 120 Minutt     |
| Programskive oppdeling 1               | 120 Minutt     |
| Automatisk sommer-/vintertid omkobling | Nei            |
| Manuell drift                          | Ja             |
| Oppkobling forvalg                     | Nei            |
| Nominell brytestrøm ved 250 V AC       | 16 Ampère      |
| Potensialfri brytekontakt              | Ja             |
| Beskyttelsesklasse IP                  | IP20           |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Bredde i antall<br>modulmellomrom | 3             |
| Bredde                            | 44 Millimeter |
| Høyde                             | 88 Millimeter |
| Dybde                             | 66 Millimeter |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |