

## Produktdatablad: 1401522

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Tidsur mek. uke 3M 2T</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1401522                      |
| <b>GTIN:</b>        | 8007951114338                |
| <b>Fabrikat:</b>    | Vemer SpA                    |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002304                     |



### Teknisk beskrivelse

Mekanisk tidsur, tilgjengelig med ukesprogrammering.  
Frontpanelet tillater utskifting av reservebatteriet når det er tomt.  
Velegnet for DIN-skinne.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Monteringsmetode                       | DIN-skinne     |
| Antall kanaler                         | 1              |
| Matespenningsområde                    | 230 - 230 Volt |
| Type matespenning                      | AC             |
| Frekvens matespenning                  | 50 - 60 Hertz  |
| Gangreserve i timer                    | 150            |
| Gangreserve i år                       | 0              |
| Gangnøyaktighet per dag                | 1 Sekund       |
| 60 min. program                        | Nei            |
| 24 timers program                      | Nei            |
| Ukesprogram                            | Ja             |
| Årsprogram                             | Nei            |
| Nettsynkronisering                     | Nei            |
| Kvartsstyrt                            | Ja             |
| Kontaktutførelse                       | Veksler        |
| Korteste omkoblingstid kanal 1         | 120 Minutt     |
| Programskive oppdeling 1               | 120 Minutt     |
| Automatisk sommer-/vintertid omkobling | Nei            |
| Manuell drift                          | Ja             |
| Oppkobling forvalg                     | Nei            |
| Nominell brytestrøm ved 250 V AC       | 16 Ampère      |
| Potensialfri brytekontakt              | Ja             |
| Beskyttelsesklasse IP                  | IP20           |
| Bredde i antall modulmellomrom         | 3              |
| Bredde                                 | 44 Millimeter  |
| Høyde                                  | 88 Millimeter  |
| Dybde                                  | 66 Millimeter  |

