

## Produktdatablad: 1624211

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>DRCBO2 JFB/AUT C10/0,03/2-A</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1624211                            |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712281523                      |
| <b>Fabrikat:</b>    | Doepke Schaltgeräte GmbH           |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000905                           |



### Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomatserie Type A i B-C karakteristikk med standard I2 verdier (1,45) samt H(AK) spesialversjon med lavere I2 verdier beregnet for boliginstallasjon (I2 verdi 1,3). Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap; Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 6-10-13-15-16-20-25/32-40A (6kA); Merkespenning: 230V; Bryteevne: 10 kA; Utløserkarakteristikk: B/C ifølge EN 60 898; Type: A Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A; Antall moduler: 2; Antall poler: 2; vern i 2 faser; Følsomhet: 30 mA; Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25 mm<sup>2</sup>; IP 20. Automat må testes jevnlig (test hver 6 mnd). Brukerinformasjon følger med hver jordfeilautomat.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poltall (totalt)                                     | 2                     |
| Antall beskyttede poler                              | 2                     |
| Merkespenning                                        | 230 Volt              |
| Nominell isolasjonspenning Ui                        | 250 Volt              |
| Merkespenningstyrke Uimp                             | 4 kilovolt            |
| Merkestrøm                                           | 10 Ampère             |
| Nominell feilstrøm                                   | 0 Ampère              |
| Lekkasjestrømtype                                    | A                     |
| Energibegrensningsklasse                             | 3                     |
| Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009               | 10 Kilo-Ampère        |
| Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2            | 10 Kilo-Ampère        |
| Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1 | 10 Kilo-Ampère        |
| Utkoblingskarakteristikk                             | Ikke forsinket        |
| Støtstrømskapasitet                                  | 0 Kilo-Ampère         |
| Spenningsstype                                       | AC                    |
| Frekvens                                             | 50 Hz                 |
| Utløsningskarakteristikk                             | C                     |
| Medkoblenle nulleder                                 | Nei                   |
| Med forriglingsmekanisme                             | Nei                   |
| Overspenningskategori                                | 3                     |
| Forurensningsgrad                                    | 2                     |
| Omgivelsestemperatur under drift                     | -25 - 40 Grad Celsius |
| Bredde i antall modulmellomrom                       | 2                     |
| Innbyggingsdybde                                     | 68 Millimeter         |
| Innfelt montasje                                     | Nei                   |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Beskyttelse mot feilutløsning                 | Nei                         |
| Beskyttelsesklasse IP                         | IP20                        |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt<br>entrådet   | 1 - 25<br>Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt<br>flertrådet | 1 - 25<br>Kvadratmillimeter |

## Målskisse

