

FDV: 2407739

Produkt: Merdeskap Komplette Serie 63A 7x216-6 1x43: 400V
El-nummer: 2407739
GTIN: 7071799007269
Fabrikat: UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse: EC000484
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 2415 - Havbruk



Teknisk beskrivelse

Disse skapene brukes til krevende miljøer hvor det er spesielle krav til rustbeskyttelse. Bestykket med nipler til tilførselskabel, direkte eller våre kabler med plugg. Bruksområder er oppdrettsnæring, fiskeindustri og havneområder. Dette er 24 077 44 levert med montasjeplate og ferdigmontert uttaksentral, hvor skjøtekabler kan føres gjennom nedre del av døråpningen. Uttakssentralen består av 7 stk 2/16-6 stikk og 1 stk 4/32-6 stikk i IP 66/67 utførelse. Døren har dobbeltkravet åpning (dryppkant) og er høyrehengslet. For å opprettholde optimal tetthet har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med 3 punkts kompresjonslås. Skapet har fastmontert kraftig vindstopper på døren. Brakettsett til opphengsplate medfølger. Opphengsplate 24 077 47 er tilbehør og må bestilles separat. Skapet er produsert i 2 mm mattpolert syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343).

Mål

Dybde (mm) 388.0
Bredde (mm) 500.0
Høyde/diameter (mm) 600.0
Vekt (g) 25500.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	Tilkoblingsskap
Merkespenning (verdi)	400 V
Merkestrøm	63 Ampère
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig	7
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig	0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P	0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig	0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P	1
Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P	0
Antall CEE-Stikkontakter 125 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P	0
Antall jordede stikkontakter	0
Antall stikkontakter	0
Sveitsisk Standard Type	13

SVHC navn:	Lead	Antall stikkontakter	0
EC nummer:	231-100-4	Sveitsisk Standard Type 15	
CAS nummer:	7439-92-1	Antall stikkontakter	0
		Sveitsisk Standard Type 23	
		Antall stikkontakter	0
		Sveitsisk Standard Type 25	
		Antall målerfelt	0
		Hovedbrytere	Andre
		Hovedbryter - merkestrøm	63 Ampère
		Antall poler i hovedbryteren	4
		Antall sikringsautomater	6
		Lekkasjestrømtype	A
		Antall jordfeilbrytere 10mA	0
		Antall jordfeilbrytere 30mA	8
		Antall jordfeilbrytere 100 mA	0
		Antall jordfeilbrytere 300mA	0
		Nødstopknapp	Nei
		Beskyttelsesklasse IP	IP66
		Kapslingsmateriale	Andre
		Bredde	500 Millimeter
		Høyde	600 Millimeter
		Dybde	400 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Ytterskap til metallavfall. Uttaksentral til EE-avfall.

Målskisse

