

Produktdatablad: 1615358

Produkt: DLS 6I AUT. 50A - C 4P
EI-nummer: 1615358
GTIN: 4014712172159
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042



Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

| | |
|---|--------------------------|
| Innbyggingsdybde | 69 Millimeter |
| Utløsningskarakteristikk | C |
| Poltall (totalt) | 4 |
| Antall beskyttede poler | 4 |
| Merkestrøm | 50 Ampère |
| Merkespenning | 400 Volt |
| Nominell isolasjonsspenning U_i | 2 Volt |
| Merkespenningstyrke U_{imp} | 4 kilovolt |
| Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 230 V | 10 Kilo-Ampère |
| Spenningstype | AC/DC |
| Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 400 V | 10 Kilo-Ampère |
| Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 0 Kilo-Ampère |
| Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 0 Kilo-Ampère |
| Frekvensområde | 17 - 60 Hertz |
| Energibegrensningsklasse | 3 |
| Medkoblende nulleleder | Nei |
| Overspenningskategori | 3 |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilleggsinnretning mulig | Ja |
| Bredde i antall modullomrom | 4 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25 - 55 Grad Celsius |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 25 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1 - 25 |

entrådet

Kvadratmillimeter

Målskisse

