

**Produktdatablad: 1615363**

<b>Produkt:</b>	<b>DLS 6I AUT. 16A - D 2P</b>
<b>EI-nummer:</b>	1615363
<b>GTIN:</b>	4014712172760
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000042


**Teknisk beskrivelse**

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Utløsningskarakteristikk	D
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	16 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonsspenning $U_i$	2 Volt
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4 kilovolt
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 230 V	10 Kilo-Ampère
Spenningstype	AC/DC
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 400 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	0 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	0 Kilo-Ampère
Frekvensområde	17 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblende nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modull mellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1 - 25

Målskisse

