

**FDV: 1604853**

<b>Produkt:</b>	<b>DFS4 JFB 25A 4P 30mA Type B.SK</b>
<b>EI-nummer:</b>	1604853
<b>GTIN:</b>	4014712153226
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000003
<b>Blokknummer:</b>	220501
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1612 - Jordfeilbrytere


**Teknisk beskrivelse**

DFS4 jordfeilbryter 25A 4P 30mA Type B.SK

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	75.0
<b>Bredde (mm)</b>	72.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	85.0
<b>Vekt (g)</b>	402.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

SVHC navn:	Potassium
EC nummer:	nonafluorobutane-1-
CAS nummer:	sulphonate
	249-616-3
	29420-49-3

**Spesifikasjoner**

Antall poler	2
Merkespenning	230 Volt
Merkestrøm	25 Ampère
Nominell feilstrøm	300 Ampère
Nominell isolasjonsspenning	400 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	B
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidsforsinket type	Ja
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	3 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

### Målskisse

