

## Produktdatablad: 1604808

<b>Produkt:</b>	<b>DFS4 JFB.63A 4P 30mA TYPE A</b>
<b>EI-nummer:</b>	1604808
<b>GTIN:</b>	4014712111080
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000003



### Teknisk beskrivelse

DFS4 JFB.63A 4P 30mA TYPE A

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Potassium  
EC nummer: nonafluorobutane-1-  
CAS nummer: sulphonate  
249-616-3  
29420-49-3

### Spesifikasjoner

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	63 Ampère
Nominell feilstrøm	30 Ampère
Nominell isolasjonspenning U <sub>i</sub>	400 Volt
Merkespenningstyrke U <sub>imp</sub>	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (I <sub>cw</sub> )	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modull mellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

### Målskisse

