

**FDV: 1604858**

**Produkt:** DFS4 JFB 80A 30mA type B SK  
**EI-nummer:** 1604858  
**GTIN:** 4014712148703  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000003  
**Blokknummer:** 220502  
**Leverandørens varegruppe:** 1612 - Jordfeilbrytere


**Teknisk beskrivelse**

DFS4 Jordfeilbryter 80A 30mA type B SK

**Mål**

**Dybde (mm)** 75.0  
**Bredde (mm)** 72.0  
**Høyde/diameter (mm)** 85.0  
**Vekt (g)** 494.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**SVHC navn:** Potassium  
**EC nummer:** nonafluorobutane-1-  
**CAS nummer:** sulphonate  
 249-616-3  
 29420-49-3

**Spesifikasjoner**

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	80 Ampère
Nominell feilstrøm	30 Ampère
Nominell isolasjonspenning	400 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	B
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidforsinket type	Ja
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	3 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

### Målskisse

