

Produktdatablad: 1615030

Produkt: FIC4 JFB/AUT 40A C 4P 30mA 5M
EI-nummer: 1615030
GTIN: 4014712266421
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000905



Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat i serien FIC 40Amp med 5 modul DIN-bredde (3+N) med A type beskyttelse i størrelsen 30mA utløserkarateristikk og 6kA ihht EN61009-1 (2-1) VDE0664-20). Serien leveres i C karr. Tilkoblingsklemmer med maks 35mm² tverrsnitt, kan også benytte 2 ledere av samme tverrsnitt under samme klemme (max 35mm²). Blått flagg vises ved utløst på jordfeil. Funksjonstestknapp i front av bryter. Ved benyttelse i 3fas IT anlegg laskes mellom fase L3 og N for at testknapp skal fungere.

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	40 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	6 Kilo-Ampère
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	6 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	6 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Spenningstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblenle nulleleder	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Bredde i antall modulmellomrom	5
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei

Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Målskisse

