

FDV: 1615383

Produkt: DLS 6I AUT. 16A - D 4P
EI-nummer: 1615383
GTIN: 4014712173422
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220301
Leverandørens varegruppe: 1611 - Elementautomater



Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Mål

Dybde (mm) 75.2
Bredde (mm) 70.8
Høyde/diameter (mm) 83.0
Vekt (g) 480.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde 69 Millimeter
 Utløsningskarakteristikk D
 Poltall (totalt) 4
 Antall beskyttede poler 4
 Merkestrøm 16 Ampère
 Merkespenning 400 Volt
 Nominell isolasjonsspenning 2 Volt
 Ui
 Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère
 EN 60898 bei 230 V
 Spenningstype AC/DC
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère
 EN 60898 bei 400 V
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère
 IEC 60947-2 ved 230 V
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère
 IEC 60947-2 ved 400 V
 Frekvensområde 17 - 60 Hertz
 Energibegrensningsklasse 3
 Medkoblen nullleder Nei
 Overspenningskategori 3
 Forurensningsgrad 2
 Tilleggsinnretning mulig Ja
 Bredde i antall modulfell mellomrom 4
 Beskyttelsesklasse IP IP20
 Omgivelsestemperatur -25 - 55 Grad

under drift	Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

