

## Produktdatablad: 1401575

<b>Produkt:</b>	<b>Bryter DSP10-3NC 4-10,5bar</b>
<b>EI-nummer:</b>	1401575
<b>GTIN:</b>	4014712208629
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000243



### Teknisk beskrivelse

Bryter DSP10-3NC 4-10,5 bar

### Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

### Spesifikasjoner

Egnet som vakt	Nei
Egnet som topunksregulator	Nei
Egnet som begrenser	Nei
Innkoblingstrykk	4 - 9 Bar
Startinnstilling	4000 - 10500 Hekto-Pascal
Utkoblingstrykk	6 - 11 Bar
Sluttinnstilling	4000 - 10500 Hekto-Pascal
Trykk- koblingsdifferanse	5 Bar
Middels temperatur	0 - 50 Grad Celsius
Tilkobling	Innvendige gjenger metrisk
Gjengemål	1/2"
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz	207 - 440 Volt
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz	207 - 440 Volt
Nominell driftsspenning Ue ved DC	0 - 0 Volt
Startverdi Måleområde trykk	400000 Pascal
Sluttverdi måleområde trykk	1050000 Pascal
Nominell effekt ved AC-3, 400V	0 Kilowatt
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V	25 Ampère
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter som	0

veksler	
Type strømtilkobling	Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket	3
Antall hovedkontakter normalt åpne	0
Justerbart strømområde	
Med håndbetjening	Nei
Med manuell av/på-bryter	Nei
Elektronisk utførelse	Nei
Med display	Nei
Eksplisjonsikker	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)	3
Høyde	105 Millimeter
Bredde	112 Millimeter
Diameter	0 Millimeter
Dybde	55 Millimeter

## Målskisse

