

## Produktdatablad: 1584114



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Base søyle 4s 1x16A kbv Titan</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1584114                              |
| <b>GTIN:</b>        | 7090008559351                        |
| <b>Fabrikkat:</b>   | Stansefabrikken Products             |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002288                             |

### Teknisk beskrivelse

Base & Multi strømsøyle

#### Bruksområde

Base / Multi søyle er velegnet for bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som: automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlundar osv.

#### Utførelse

Uttak og komponenter under låsbare lokk. Lokket kan låses også med ledninger koblet til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i børstet syrefast utførelse. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak.

#### Montering

Monteres på fundament for nedgraving eller fundament for boltefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylene

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|   |   |
|---|---|
| Monteringsmetode                            | Andre   |
| Antall faser                                | 3   |
| Beskyttelse                                 | Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring |
| Totalt antall grupper                       | 2   |
| Antall direkte grupper                      | 2   |
| Antall lysgrupper                           | 0   |
| Antall jordfeilautomater                    | 2   |
| Antall jordfeilbrytere 30mA                 | 0   |
| Antall jordfeilbrytere 300mA                | 0   |
| Antall poler i hovedbryteren                | 3   |
| Hovedbryter - merkestrøm                    | 16 Ampére   |
| Komfyrtilkobling                            | Uten  |
| Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe | Nei   |
| Med stikkontakt                             | Ja  |
| Med ringetransformator                      | Nei   |
| Overspenningsvern                           | Nei   |
| Kapslingsmateriale                          | Stål  |
| Beskyttelsesklasse IP                       | IP44  |
| Høyde                                       | 1000 Millimeter   |
| Bredde                                      | 110 Millimeter  |
| Dybde                                       | 122 Millimeter  |
| Innbyggingsdybde                            |   |
| Utvidelsesmulighet                          | Nei   |
| Type avdekning                              | Deksel  |
| Med gjennomsiktig deksel                    | Nei   |
| Lukke-variant                               | Andre   |

|            |       |
|------------|-------|
| Låsbar     | Ja    |
| Farge      | Titan |
| RAL-nummer | 9007  |

### Målskisse

