

## Produktdatablad: 1401502

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>DATA MICRO+ DIGITAL UR 1 KANAL</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1401502                               |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712151048                         |
| <b>Fabrikat:</b>    | Doepke Schaltgeräte GmbH              |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002305                              |



### Teknisk beskrivelse

DATA MICRO + er en tidsbryter laget for å styre enhver elektrisk installasjon. Inkluderer pulsprogramering fra 1 til 59 sekunder og opp til 32 blokkhukommelse områder. Automatisk Vinter – Sommer tid justering.  
 Batteribackup 4 år.  
 Laster  
 -Glødelamper 3000W  
 -Lavvoltage halogen 1000VA  
 -Halogen 2500W  
 -Lysstofflamper kompenserte 1200W  
 -Lysstofflamper kompenserte 1200W  
 150uF

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Monteringsmetode                | DIN-skinne     |
| Antall kanaler                  | 1              |
| Matespenningsområde             | 230 - 230 Volt |
| Type matespenning               | AC             |
| Frekvens matespenning           | 45 - 60 Hertz  |
| Gangreserve i timer             | 35000          |
| Gangreserve i år                | 4              |
| Gangnøyaktighet per dag         | 1 Sekund       |
| Tekstveiledning i displayet     | Ja             |
| Ekstern programmering           | Nei            |
| Inkludert minnekort             | Nei            |
| 60 min. program                 | Nei            |
| 24 timers program               | Ja             |
| Ukesprogram                     | Ja             |
| Årsprogram                      | Nei            |
| Ferieprogram                    | Ja             |
| Impulsprogram                   | Ja             |
| Syklusprogram                   | Nei            |
| Astro-program                   | Nei            |
| Tilfeldig program               | Nei            |
| Driftstimeteller                | Nei            |
| Nettsynkronisering              | Nei            |
| Kvartsstyrt                     | Ja             |
| Radiostyrt                      | Nei            |
| Radiostyrt (DCF77)              | Nei            |
| GPS (Global Positioning System) | Nei            |
| Korteste omkoblingstid kanal 1  | 60 Sekund      |
| Korteste omkoblingstid kanal 2  | 60 Sekund      |
| Antall minneplasser             | 32             |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Automatisk sommer-/vintertid omkobling        | Ja            |
| Manuell drift                                 | Ja            |
| Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB) | Nei           |
| Oppkobling forvalg                            | Nei           |
| Nominell brytestrøm ved 250 V AC              | 16 Ampère     |
| Potensialfri brytekontakt                     | Ja            |
| Beskyttelsesklasse IP                         | IP20          |
| Bredde i antall modull mellomrom              | 2             |
| Bredde                                        | 32 Millimeter |
| Høyde                                         | 90 Millimeter |
| Dybde                                         | 66 Millimeter |

#### Målskisse

