

Dobbelt TKS H150



Egenskaper:

Felles målerskap for sterkstrøm og E-com i aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk. For utvendig plassering. Skapet leveres med 2 målerbrett, samt 2 rader med 25 modulplasser. Sterkstrømsdelen har plomberingskrue. E-com delen har plomberingsmulighet. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabler. Skapet er i aluminium med UV-bestandig pulverlakk i RAL 7035 (lysegrå). Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har tre DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylindrlås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1500x210 Frontavdekning: IP2XC Jordskinne med jordklemmer. Skapet kommer ferdig med sokkel som kan monteres i bakken eller støpes fast.

- Metall skap IP34D
- Tre Låser
- Avtakbar dør
- Inkludert sokkel
- Egen E-com plass
- IT/230V og TN/400V
- 80A
- Ventilasjonsspalter bak på skapet
- 50 moduler
- Dør kan skifte hengsleside

Teknisk spesifikasjon:

Skapet er i aluminium med UV-bestandig pulverlakk i RAL 7035 (lysegrå). Ved krevende miljøer og sjønære forhold, bruk skap i syrefast materiale. Døren har tre DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylindrlås. DIN skinne i bakvegg.

Blokknummer: 230202

Veggskap påv. metall

Norm: I henhold til NEK 399

El nr.	Beskrivelse	MÅL B x H x D	EAN
17 169 88	DOBBELT TKS H150	600 x 1523 x 200	7090008556619

Tekniske data:

IP grad:	IP 34D
Materiale:	Aluminium
Mål, BxHxD:	600x1500x200
Frontavdekning:	IP2XC
Lås:	DIN lås m/trekantnøkkel
Antall moduler:	50
Jording:	Jordskinne 5x15mm x 260
Farge / Lakk:	UV-bestandig pulverlakk, RAL 7035

Blokknummer: 230202 – Veggskap påv. metall

Norm: I henhold til NEK 399



Egen tildekning for kortslutningsvern