

STANSEfabrikken

NYHET!



AltiEtt 130



Stansefabrikken Products AS

Telefon: 458 65 940

E-post: products@stansfabrikken.no

www.stansfabrikken.no/elektro

Altiett 130

STANSEfabrikken

Altiett boligskap er et meget monteringsvennlig boligskap eller underfordeling, som lett kan innfelles i vegg. 130mm dybde gir en ikke for stor utbyggningsdybde, men har likevel god plass bak sikringsskinnene.

Skapet har 3, 4 eller 5 DIN skinnersett som er avtagbare. 18 moduler på hver rad. Sikringsskinnersettet kan reguleres opp eller ned under montering, noe som gir enkel og hurtig tilgang i topp og bunnen av sterkstrøms delen.

Skapet har innfelte og avtagbare dører. Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiums tapen som dekker hullene og monter skapmuffer! Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.

Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsing kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås. Lås med nøkkel er tilleggs utstyr.

Mediaskap har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Medfølgende brakett for Schuko, samt brakett med utsparringer for terminering av RJ45 konnektorer. Ekom feltet er i henhold til kravene i NEK 702 2018.



El nr.	Beskrivelse	Moduler	B x H x D	EAN
17 018 10	Altiett 3 rader 130mm dyp	3 x 18 (tot 54)	410 x 620 x 130	7090008560630
17 018 11	Altiett 4 rader 130mm dyp	4 x 18 (tot 72)	410 x 770 x 130	7090008560647
17 018 12	Altiett 5 rader 130mm dyp	5 x 18 (tot 90)	410 x 920 x 130	7090008560654
17 018 13	Media skap Altiett 150, 620		410 x 620 x 130	7090008560661
17 018 14	Media skap Altiett 150, 770		410 x 770 x 130	7090008560678
17 018 17	Media skap Altiett 150, 920		410 x 920 x 130	7090008560685



Blokknummer: 230402 Skaper metall
Farge: RAL 9010
ETIM klasse: EC002277

- Nemko godkjent i.h.t Tavlenorm for 3x80 A IT / 230V/50 Hz og 4x80 A TN / 400V/50 Hz.
- Lås kan byttes til sylindrelås
- God plass for kabel under skinner
- Avdekking IP2XC innvendig
- Skapene er i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og holdbarhet.

- Skapet leveres med:
- Jordingsskinne KLB24.
 - Selvklebende kursfortegnelse.
 - Merkeskilt selvklebende
 - Avdekking IP2XC innvendig
 - Kabelåpninger i bunn og topp med tape: 18x16mm, 5x20mm, 1x33mm, 1x40mm, 2x51mm