

KOBLINGS- BOKSER



Modell / Serie	Tecno INOX	Tecno	Light Serie	Caja m/nippel	Caja u/nippel	Combiester
IP-grad						
IP-55				X		
IP-65		X	X		X	
IP-66	X					X
IP-67			X**			
Materiale						
Syrefast 316L	X					
Rustfritt 304L	X					
Lakkert stål		X				
Polyester						X
Plast			X	X	X	
Gjennomføringer						
Glatte sider	X	X	X			X
Svekkinger			X		X	
Gummi-nippel				X		
Innfesting front						
Klips				25 000 81		
Skruer	X	X	X	X*	X	X
Mekanisk holdfasthet						
IK07			X			
IK08				X	X	
IK09						X
IK10	X	X				

* 2500081 leveres med klipslokk

** Under forutsetninger om valg av nippel og montasjemetode



MODULBOKSER

Modell / Serie	Armario ST	Armario Nuova	Armario Acqua Plus
IP-grad			
IP-40		X	
IP-65	X		X
IP-67	X**		
Mekanisk holdfasthet			
IK07	X		
IK08		X	X

** Under forutsetninger om valg av nippel og montasjemetode

GULV OG VEGGSKAP



Modell / Serie	Argenta Plus INOX Compact	Argenta Plus Compact 1-dør	Argenta Plus Compact 2-dør	SF-Serie	Argenta INOX
Type					
Gulvskap	X	X	X		**
Veggskap				X	X
Koblingsboks					
Bakkeskap på sokkel					
IP-grad					
IP-44					
IP-55			X***		
IP-65	X***	X***		X	
IP-66					X
Materiale					
Sjøvannsbestandig aluminium					
Syrefast 316L				X	X
Rustfritt 304L	X				X
Lakkert stål		X	X		
Polyester					
Plast					
Montasjeplate/ innmat					
Telequick					X
Stål	X	X	X	X	X
Plast/Bakelitt					X
Polyester					
Modulær innsats				X	
Ekstra Tak	X	X	X		X
Glassdør som opsjon					X
Stolpefeste				X	X
Gulvsokkel	X	X	X		X
Låstype					
DIN/Triangulær	X	X	X	X	X
Håndtak / Nøkkelfri	X	X	X		X
Nøkkel	X	X	X	X	X
Hengelåsbrakett					X
Systemlås-nøkkel	Oval sylinder	Oval sylinder	Oval sylinder	Oval sylinder	Oval sylinder
Mekanisk holdfasthet					
IK08					
IK09		Glassdør	Glassdør		Glassdør
IK10	X	Tett dør	Tett dør		Tett dør

** Ved bruk av sokkel

*** Pakning bestilles for å holde IP-grad

**** Maks 600mm skapbredde


***** Kan bestilles med åpen bunn

***** Sokkler for både betong og nedgraving



Modell / Serie	Argenta 1-dør	Argenta 2-dør	Glass IP66	Glass IP55	Armario Magna	Tais-Cube	ABN Polyester	DVI-skap
Type								
Gulvskap	**	**						
Veggskap	x	x	x	x	x	x		
Koblingsboks								
Bakkeskap på sokkel							X*****	X*****
IP-grad								
IP-44							x	x
IP-55		x		x				
IP-65					x			
IP-66	x		x			x		
Materiale								
Sjøvannsbestandig aluminium								x
Syrefast 316L								
Rustfritt 304L								
Lakkert stål	x	x						
Polyester			x	x		x	x	
Plast					x			
Montasjeplate/ innmat								
Telequick	x	x						
Stål	x	x	x	x	x	x	x	x
Plast/Bakelitt		x	x					
Polyester			x	x	x	x		
Modulær innsats			x	x	x	x	x	x
Ekstra Tak	x	x	x	x				
Glassdør som opsjon	x		x	x		x		
Stolpefeste	x	x	X****	X****		x		
Gulvsokkel	x	x		X*****				
Låstype								
DIN/Triangulær	x	x	x	x	x	x		
Håndtak / Nøkkelfri	x	x	x	x	x	x		x
Nøkkel	x	x	x	x	x	x	x	
Hengelåsbrakett	x	x	x	x				
Systemlås-nøkkel	Oval sylinder	Oval sylinder	Oval sylinder	N/A	N/A	N/A	Dråpeformet sylinder (dobbel)	Oval sylinder
Mekanisk holdfasthet								
IK08			Glassdør	Glassdør	x			
IK09	Glassdør							
IK10	Tett dør	x	Tett dør	Tett dør		x	x	x

UTTAKSENTRALER



Modell / Serie	Pryma	Acqua Combi	Impact
IP-grad			
IP-65		X	X
IP-67	X		
Materiale			
Plast	X	X	
Gummi			X
Mekanisk holdfasthet			
IK08	X	X	
IK10			X

FØRSTE SIFFER

Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander; for eksempel støv, og utilsiktet berøring av spenningsførende deler.

Siffer	Beskyttelse mot faste partikler	Beskyttelse mot farlige deler
0	Ingen beskyttelse	Ingen beskyttelse
1	>50 mm	Store kroppsdelar, for eksempel håndflate
2	>12,5 mm	Fingre, 12,5 mm diameter
3	>2,5 mm	Verktøy, 2,5 mm diameter
4	>1 mm	Tråd, 1 mm diameter
5	Støvbeskyttelse	Beskytter mot støv som kan skade produkt/ innmat
6	Støvtett	Komplett beskyttelse mot støvgjennomtrengning

ANDRE SIFFER

Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrenging av vann.

Siffer	Beskyttelse mot vann	Detaljer
0	Ingen beskyttelse	Ingen beskyttelse
1	Vertikale drypp	Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2	Vertikale drypp ved helling opp til 15°	Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15°
3	Dusj/regn	Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° skal ikke ha skadelig virkning
4	Sprut fra alle kanter	Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5	Spyling fra alle kanter	Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6	Kraftig spyling fra alle kanter	Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning (bølgeskulp)
7	Kortvarig neddykking i vann	Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8	Varig neddykking	Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret