

## KOBLINGS- BOKSER



Modell / Serie	Tecno INOX	Tecno	Light Serie	Caja m/nippel	Caja u/nippel	Combiester
<b>IP-grad</b>						
IP-55				X		
IP-65		X	X		X	
IP-66	X					X
IP-67			X**			
<b>Materiale</b>						
Syrefast 316L	X					
Rustfritt 304L	X					
Lakkert stål		X				
Polyester						X
Plast			X	X	X	
<b>Gjennomføringer</b>						
Glatte sider	X	X	X			X
Svekkinger			X		X	
Gummi-nippel				X		
<b>Innfesting front</b>						
Klips				25 000 81		
Skruer	X	X	X	X*	X	X
<b>Mekanisk holdfasthet</b>						
IK07			X			
IK08				X	X	
IK09						X
IK10	X	X				

\* 2500081 leveres med klipslokk

\*\* Under forutsetninger om valg av nippel og montasjemetode

## MODULBOKSER



Modell / Serie	Armario ST	Armario Nuova	Armario Acqua Plus
<b>IP-grad</b>			
IP-40		X	
IP-65	X		X
IP-67	X**		
<b>Mekanisk holdfasthet</b>			
IK07	X		
IK08		X	X

\*\* Under forutsetninger om valg av nippel og montasjemetode

## GULV OG VEGGSKAP



Modell / Serie	Argenta Plus INOX Compact	Argenta Plus Compact 1-dør	Argenta Plus Compact 2-dør	SF-Serie	Argenta INOX
<b>Type</b>					
Gulvskap	x	x	x		**
Veggskap				x	x
Koblingsboks					
<b>IP-grad</b>					
IP-55			x***		
IP-65	x***	x***		x	
IP-66					x
<b>Materiale</b>					
Syrefast 316L				x	x
Rustfritt 304L	x				x
Lakkert stål		x	x		
Polyester					
Plast					
<b>Montasjeplate/ innmat</b>					
Telequick					x
Stål	x	x	x	x	x
Plast/Bakelitt					x
Polyester					
Modulær innsats				x	
<b>Ekstra Tak</b>	x	x	x		x
<b>Glassdør som opsjon</b>					x
<b>Stolpefeste</b>				x	x
<b>Gulvsokkel</b>	x	x	x		x
<b>Låstype</b>					
DIN/Triangulær	x	x	x	x	x
Håndtak/ Nøkkelfri	x	x	x		x
Nøkkel	x	x	x	x	x
Hengelåsbrakett					x
<b>Mekanisk holdfasthet</b>					
IK08					
IK09		Glassdør	Glassdør		Glassdør
IK10	x	Tett dør	Tett dør		Tett dør

\*\* Ved bruk av sokkel

\*\*\* Pakning bestilles for å holde IP-grad

\*\*\*\* Maks 600mm skapbredde

\*\*\*\*\* Kan bestilles med åpen bunn



Modell / Serie	Argenta 1-dør	Argenta 2-dør	Glass IP66	Glass IP55	Armario Magna	Tais-Cube
<b>Type</b>						
Gulvskap	**	**				
Veggskap	X	X	X	X	X	X
Koblingsboks						
<b>IP-grad</b>						
IP-55		X		X		
IP-65					X	
IP-66	X		X			X
<b>Materiale</b>						
Syrefast 316L						
Rustfritt 304L						
Lakkert stål	X	X				
Polyester			X	X		X
Plast					X	
<b>Montasjeplate/ innmat</b>						
Telequick	X	X				
Stål	X	X	X	X	X	X
Plast/Bakelitt		X	X			
Polyester			X	X	X	X
Modulær innsats			X	X	X	X
<b>Ekstra Tak</b>	X	X	X	X		
<b>Glassdør som opsjon</b>	X		X	X		X
<b>Stolpefeste</b>	X	X	X****	X****		X
<b>Gulvsokkel</b>	X	X		X*****		
<b>Låstyp</b>						
DIN/Triangulær	X	X	X	X	X	X
Håndtak/ Nøkkelfri	X	X	X	X	X	X
Nøkkel	X	X	X	X	X	X
Hengelåsbrakett	X	X	X	X		
<b>Mekanisk holdfasthet</b>						
IK08			Glassdør	Glassdør	X	
IK09	Glassdør					
IK10	Tett dør	X	Tett dør	Tett dør		X


\*\* Ved bruk av sokkel

\*\*\* Pakning bestilles for å holde IP-grad

\*\*\*\* Maks 600mm skapbredde

\*\*\*\*\* Kan bestilles med åpen bunn

## UTTAKSENTRALER



Modell / Serie	Pryma	Acqua Combi	Impact
<b>IP-grad</b>			
IP-65		x	x
IP-67	x		
<b>Materiale</b>			
Plast	x	x	
Gummi			x
<b>Mekanisk holdfasthet</b>			
IK08	x	x	
IK10			x

## FØRSTE SIFFER

Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander; for eksempel støv, og utilsiktet berøring av spenningsførende deler.

Siffer	Beskyttelse mot faste partikler	Beskyttelse mot farlige deler
0	Ingen beskyttelse	Ingen beskyttelse
1	>50 mm	Store kroppsdelar, for eksempel håndflate
2	>12,5 mm	Fingre, 12,5 mm diameter
3	>2,5 mm	Verktøy, 2,5 mm diameter
4	>1 mm	Tråd, 1 mm diameter
5	Støvbeskyttelse	Beskytter mot støv som kan skade produkt/ innmat
6	Støvtett	Komplett beskyttelse mot støvgjennomtrengning

## ANDRE SIFFER

Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrenging av vann.

Siffer	Beskyttelse mot vann	Detaljer
0	Ingen beskyttelse	Ingen beskyttelse
1	Vertikale drypp	Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2	Vertikale drypp ved helling opp til 15°	Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15°
3	Dusj/regn	Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° skal ikke ha skadelig virkning
4	Sprut fra alle kanter	Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5	Spyling fra alle kanter	Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6	Kraftig spyling fra alle kanter	Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning (bølgeskulp)
7	Kortvarig neddykking i vann	Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8	Varig neddykking	Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret